

ВЛАГОМЕР GANN HT – 85T

Предназначен для точного измерения влажности пиломатериалов и изделий из них (фанеры, прессованных стружек) в процессе производства, сушки и хранения, стройматериалов и температуры. Влагомер позволяет измерять влажность следующих пород древесины: ель, сосна, берёза, лиственница, дуб, бук, клён и т.д. до 1400 пород. При необходимости набор измеряемых пород может быть дополнен.



Игольчатый влагомер оснащен 4 позициями корректировки пород древесины с температурной компенсацией измеряемой древесины. Спектр измерений влажности древесины от 4 до 100 %, строительных материалов от 0,5 до 25 весовых % и от 0,5 до 12 объемных % и температуры от -10 до 90 °С. Прибор предназначен для предприятий имеющих сушильные камеры, столярных мастерских, деревообрабатывающих фабрик и комбинатов, продавцов пиломатериалов и др..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения влажности, %	4 - 100
Погрешность измерения влажности, %	
В диапазоне влажности от 5 до 15 %	± 0,1
В диапазоне влажности от 15 до 30 %	± 0,5
Диапазон рабочих температур, ° С	от - 10 до + 40
Измеряемая поверхность, мм	200
Напряжение источника питания, В	9
Габаритные размеры, мм	140x90x50
Масса, г	1 400
Присоединяемые электроды:	
- для влажности древесины:	M18, M20, M20-OF15, M20-HW200/300
- для влажности стройматериалов:	M6, M6-150, M6-250, M6-Bi200/300, M20
- для температуры:	OT100, OTW90, ET10, ET50, TT30/40, LT20

Комплектация:

- Влагомер Gann HT 65
- Электрод M20 или M18
- Соединительный шнур M8
- Набор игл для электрода M20: длина 16 мм. – 10 шт., длина 23 мм. – 10 шт. или
- Набор игл для электрода M18: длина 40 мм. – 10 шт., длина 60 мм. – 10 шт.
- Оперативный чемоданчик

ООО "Леснаб"

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 82,

тел: (8142) 592-700, факс: (8142) 74-35-50, телефон: 8911-415-56-05, 8911-415-56-01

E-mail: lessnab@karelia.ru Web page: www.lessnab.karelia.ru