

ТВЕРДЫЙ СМАЧИВАТЕЛЬ ЛИВЕНЬ -ТС "СМЫВНОЙ" (РОССИЯ)



Твердый смачиватель Ливень-ТС "Смывной" является средством для окончательной очистки пятен от нефтяных продуктов после аварий на шоссейных дорогах и т.д. Раствор смачивателя «Ливень-ТС» можно использовать также для очистки техники от сажи, масел и других загрязнений. Используется для эксплуатации в стволах пожарных ручных комбинированных перекрывных со вставкой под картридж, вставках рукавных (тубусах)

Имеет сертификат пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическое заключение.

Ливень-ТС "Смывной" отлично действует в случае очистки мостовой после утечки масла или горюче-смазочных материалов (ГСМ) при дорожных происшествиях. Указанные вещества создают на шоссейных дорогах опасную и трудно удаляемую масляную пленку. После устранения сорбента пропитанного маслом и ГСМ рекомендуется обмыть мостовую смачивателем, благодаря чему поверхность легко вернется в первоначальное состояние.

Описание:

- Внешний вид картриджа: восковая твердая масса в форме цилиндра, без характерного запаха.
- Состав: смесь полиэтилен гликоля и синтетических поверхностно активных веществ.

Охрана здоровья и окружающей среды:

Картридж с точки зрения здоровья и экологии безвреден. Не содержит фтористые углеводороды. По степени воздействия на организм твердый смачиватель соответствует 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Огнетушащие растворы смачивателя безвредны. Они не обладают кожнорезорбтивным местным, раздражающим и сенсibiliзирующим действием.

Эксплуатационно-технические свойства:

Температурные пределы для хранения	от - 20 ⁰ С по + 35 ⁰ С
Срок хранения	Гарантийный - 12 месяцев в оригинальной упаковке. Сохраняемость не менее 10 лет в оригинальной упаковке
Коррозионность	Материал не вызывает коррозии

ООО "Лесснаб"

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 82,

тел: (8142) – 592 – 700, факс: (8142) – 74 – 35 – 50, телефон: 8911 – 415 – 56 – 05, 8911 – 415 – 56 – 01

E-mail: lessnab@karelia.ru

Web page: www.lessnab.karelia.ru

Физико-химические свойства:

Габариты картридж смачивателя: диаметр - высота	50 ± 1 мм 250 ± 3 мм
Вес	не менее 580 гр.
Понижение поверхностного напряжения воды	минимально 40 %
РН	6,0 - 10 (раствор 0,5%)
Показатель смачивающей способности (0,5% р-ра, с, не более)	9
Полная растворимость	Не менее 2500 литров
Температура размягчения	свыше + 35 ⁰ С
Температура таяния	свыше + 60 ⁰ С
Растворимость в воде	100 %

Способ применения:

Смачиватель образуется путем омывания картриджа потоком воды, протекающей через тубус смесителя. Регулирование расхода огнетушащего раствора определяется типом применяемого ствола.

Максимальная эффективность смачивателя достигается в случае использования полной струи воды со средним или максимальным потоком. **Из-за экологических соображений запрещено использовать гильзу для прямого смывания нефтяных продуктов без предыдущего устранения утечки при помощи сорбента. Раствор смачивателя используется лишь после устранения пропитанного сорбента с поверхности.**

Хранение:

Картриджи твердого смачивателя Ливень-ТС "Смывной" хранятся в закрытых оригинальных картонных коробках в закрытых складских помещениях с непромокаемым полом. Каждый картридж герметично упакован в полиэтиленовую пленку, которая перед употреблением отстраняется. Развернутый картридж может быть упакован в тубусу сухого ствола, и так готов к немедленному использованию.

Скорая помощь:

В случае попадания на кожу - обмыть пораженное место чистой водой и предотвратить таким образом возможное легкое раздражение кожи.

В случае попадания в глаза - вымывать чистой водой в течение хотя бы 15 минут - в случае необходимости обратиться к врачу.

В случае попадания во внутрь - дать пострадавшему выпить 2 стакана воды. Не вызывайте рвоту - в случае тошноты обратиться к врачу.

ООО "Леснаб"

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 82,

тел: (8142) – 592 – 700, факс: (8142) – 74 – 35 – 50, телефон: 8911 – 415 – 56 – 05, 8911 – 415 – 56 – 01

E-mail: lessnab@karelia.ru

Web page: www.lessnab.karelia.ru