

## УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ЕРМАК"

Установка противопожарная высокого давления (УПВД) "Ермак" предназначена для тушения лесных пожаров, торфяников, жилого фонда и для борьбы с лесными вредителями.



**Высокая эффективность** достигается за счёт высокого давления (170 атм.) и мелкодисперсного распыления при экономном расходе воды (10-15 л/мин).

**Мобильность:** обеспечивается с помощью выдвижного шланга высокого давления длиной 50 - 100 м. УПВД может перевозиться в багажнике или кузове любого автомобиля.

**Основные особенности:** УПВД "Ермак" оснащена 4-х тактным двигателем фирмы «Бриггс и Страттон» (США), либо «Хонда»

(Япония). Двигатели идентичны по параметрам и взаимозаменяемы. Двигатель 4-х тактный воздушного охлаждения, работает на чистом (без масла) бензине с октановым числом не ниже 92. В картер двигателя заливается минеральное масло марки 10W 30 любого производителя, используемое в двигателях легковых автомобилей. Количество масла 0,6 л. Насос высокого давления "Comet" пр-во Италия. Шланг высокого давления, пр-во Германия.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель "Honda", пр-во Япония, 4-х тактный, мощность, кВт, (л/с)	3.9 (5,5)
Производительность,(л/мин)	10 - 15
<b>Насос высокого давления: Comet пр-во Италия</b>	
Давление, (бар)	170
Дальность струи, (м)	до 17
<b>Шланг высокого давления, пр-во Германия диаметр (мм)</b>	
Длина шланга, (м)	50 - 100
Размеры (Д х Ш х В) (см)	55x55x55
Вес	45 кг.