

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА



Для создания прохладного и влажного микроклимата, способствующего прорастанию семян, после засева семена засыпаются светлым покровным материалом. Для этих целей используется кварцевый песок или вермикулит. Покровный материал также защищает семена в период прорастания. Иногда покровный материал используется для удержания семян на месте, а также для предотвращения излишнего роста водорослей и мха.

Мульчирующая установка ВСС используется для покрытия поверхности засеянных кассет тонким ровным слоем покровного материала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Подача:

В типичной технологической линии ВСС лункообразователь, сеялка точного высева и мульчирующая установка расположены на одном ленточном транспортере. Этот ленточный транспортер подает кассеты с сеялки на мульчирующую установку.

Принцип действия:

Датчик фиксирует поступление кассеты и подает сигнал регулируемому таймеру. Этот таймер управляет запуском и остановкой подающей ленты установки. Таким образом, достигается точность присыпки и минимальная потеря материала. Воронка с покровным материалом расположена над подающим транспортером. Толщина слоя материала регулируется задвижкой на дне воронки. Ширина подачи материала зависит от используемого типа кассеты и также регулируется благодаря передвижным боковым стенкам воронки. Подача материала прекращается автоматически по истечении времени, установленному на таймере.

ООО "Леснаб"

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 82,

тел: (8142) 59 – 27 – 00 факс телефон: (8142) 74 – 35 – 50, моб. тел.: 8911 – 415 – 56 – 05, 8911 – 415 – 56 – 01

E-mail: lessnab@karelia.ru

Web page: www.lessnab.karelia.ru

Выход:

Кассета продвигается дальше по ленточному транспортеру.

Преимущества использования и ключевые характеристики

- Благодаря покровному материалу всхожесть семян равномерная
- Толщина слоя материала регулируется
- В зависимости от используемого типа кассет ширина подачи материала регулируется
- Подача материала управляется датчиком, что сокращает потерю материала

Дополнительно приобретаемые устройства

- Ленточный транспортер для подачи материала в воронку

***Оборудование комплектуется в соответствии с пожеланиями заказчика**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры (дл x шир x выс): 950 x 850 x 1750 мм

Электропитание: 3 x 400 В, 50Гц

Потребл. мощность: 0,18 кВт

Максимальная производительность:

Кассета Плантек: 18 кассет в минуту

Размеры кассет:

Кассета Плантек: 385 x 385 мм



Мы оставляем за собой право на изменения, так как оборудование постоянно модернизируется.

ООО "Лесснаб"

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 82,

тел: (8142) 59 – 27 – 00 факс телефон: (8142) 74 – 35 – 50, моб. тел.: 8911 – 415 – 56 – 05, 8911 – 415 – 56 – 01

E-mail: lessnab@karelia.ru

Web page: www.lessnab.karelia.ru