

УСТАНОВКА ДЛЯ МЫТЬЯ КАССЕТ



Мойка предназначена для мытья кассет из жесткой пластмассы. До мытья из кассет надо вытряхнуть сухой субстрат. Кассеты подаются на транспортер мойки вручную. Внутри мойки расположены вращающиеся насадки, на которые подается вода от установки мытья под высоким давлением, при помощи которой грязь смывается с кассет. Под и над транспортером расположены неподвижные форсунки, которыми смытая грязь еще споласкивается с поверхности кассеты. Мытые кассеты снимаются с другого конца транспортера вручную и складываются на транспортировочный поддон для дальнейшего перемещения либо на склад, либо на следующее заполнение. Мойка не дезинфицирует кассеты.

В стоимость мойки входит транспортер с постоянной скоростью, пульт запуска и форсунки.

Дополнительно необходимо приобрести устройство для мытья под высоким давлением, и при желании двигатель с бесступенчатой регулировкой скорости.

Технические данные:

Технические характеристики:	Мойка сильным напором воды
Габаритные размеры	150 x 67 x 114 см (длина x ширина x высота)
Потребляемая мощность	транспортер 0,25 kW, 230/400V, 50 Hz а также устройство для мытья под давлением 6,7 kW (зависит от модели)
Потребляемое кол-во воды	около 18 л/мин для неподвижных форсунок, давление 2 бара, а также для вращающихся форсунок от устройства для мытья под давлением ок. 15 л/мин, давление 195 бар (зависит от модели)
Вес	120 кг