

## УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Установка предназначена для очистки воды из установки для мытья и дезинфекции кассет. Позволяет экономить воду и не загрязнять окружающую среду.



Загрязненная вода из секции высокого давления установки для мытья и дезинфекции кассет поступает на установку для очистки воды, которая должна быть установлена не более чем в 5 метрах. На первом этапе, грязная вода проходит через специальное сито, где частицы больше чем 0,2 мм. собираются и сгружаются в контейнер отходов (не входит в поставку). Затем вода поступает в отделения осаждения. Небольшие частицы опускаются на дно и могут быть удалены клапаном внизу каждого отделения. После очистки вода подается обратно на установку для мытья и дезинфекции кассет.

### Технические характеристики:

Габаритные размеры	2000 x 1000 x 2400 мм. (Д x Ш x В)
Вес	875 кг
Объем	1 500 литров
Производительность	200 литров загрязненной воды в минуту
Электропитание	3 x 400 В. 50 Гц.
Потребляемая мощность	4 КВт.
Потребляемое кол-во воды	10 - 20 литров в минуту

ООО "Леснаб"

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 82,

тел: (8142) 59 – 27 – 00 факс телефон: (8142) 74 – 35 – 50, моб. тел.: 8911 – 415 – 56 – 05, 8911 – 415 – 56 – 01

E-mail: [lessnab@karelia.ru](mailto:lessnab@karelia.ru)

Web page: [www.lessnab.karelia.ru](http://www.lessnab.karelia.ru)