

ТОПОР ПЛОТНИЦКИЙ GRANSFORS BRUKS (ШВЕЦИЯ)

У этой модели прямая, длинная режущая кромка, обеспечивающая ровную рубленую поверхность. Благодаря выкованной в головке топора выемке, топорище можно держать почти над лезвием, что важно в работе, требующей устойчивого и точного удара. Плоская прямая форма топора подходит для работы с сухой древесиной.



Топор плотницкий Gransfors Bruks выкован ручным способом из стали специального сплава. На каждом есть личная печать кузнеца, который смастерил этот топор, с его инициалами.

Послековки и шлифовки лезвия нижняя часть головки топора закаливается нагреванием до 820°C и быстрым охлаждением в воде. При отжиге головку топора в течение 60 минут держат в печи при температуре 195°C, в результате чего исчезает натяжение стали, возникающее при ковке и закаливании. После закаливания и отжига твердость стали определяется тестом Роквелла. Головка каждого топора проверяется также ударом большого молота по лезвию: если лезвие выдерживает удар, топор пригоден для использования.

Топорище выполнено из высококачественной древесины гикори (разновидность орехового дерева), которое обрабатывают льняным маслом и пчелиным воском. Его форма позволяет крепко держать топор даже в вытянутой руке, что обеспечивает более мощный и безопасный удар при рубке.

Мастер по изготовлению рукоятей примеряет топорище к головке топора и подтачивает конец топорища так, чтобы оно вошло в проушину под нужным углом к головке. С помощью гидропресса топорище вгоняют в проушину.

Наконец, топор осматривают, головку топора натирают водоотталкивающим и защищающим от ржавчины маслом.

К топору прилагаются защитный чехол из кожи, дубленой в соответствии со старыми традиционными методами и брошюра.

Длина с рукояткой: 45 см.

Длина лезвия: 9 см.

Вес: 900 гр.

ООО "Леснаб"

185031 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 82, офис 25, 27

тел: (8142) – 592 – 700, факс: (8142) – 74 – 35 – 50, телефон: 8911 – 415 – 56 – 05, 8911 – 415 – 56 – 01

E-mail: lessnab@karelia.ru

Web page: www.lessnab.karelia.ru